

DETTAGLIO CARATTERISTICHE	QUANTITÀ
<p><b>Carrello emergenze:</b> struttura portante in alluminio estruso con pareti in ABS, n. 4 ruote piroettanti, di cui 2 con sistema di blocco totale a leva. Il piano di lavoro è realizzato in plastica ABS in termoformatura, con tre bordi rialzati e bordo anteriore anti-sgocciolamento. n. 4 cassetti a estrazione totale. Maniglia di spinta ergonomica integrata su tre lati. Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci, supporto per contenitori taglienti/acuminati, portarifiuti, piastra porta defibrillatore, alloggiamento cilindrico per bombola d'ossigeno. Chiusura centralizzata di tutti i cassetti con sigillo. Dimensioni 78x59x102 h cm al piano. Portata 400 Kg.</p>	1
<p><b>Carrello portacartelle a scomparti:</b> struttura portante è in alluminio estruso, piano a scomparti dimensionati per 20/25 cartelle cliniche o raccoglitori formato A4, piano di lavoro in ABS con tre bordi rialzati e bordo anteriore anti-sgocciolamento, maniglia di spinta ergonomica integrata su tre lati, n. 4 ruote gemellate, di cui 2 con freno, sistema di chiusura a serranda, con chiusura a chiave centralizzata. Dimensioni 73x57x98 h cm al piano. Portata 400 Kg.</p>	1
<p><b>Carrello terapia e medicazione di base:</b> struttura portante in alluminio estruso, piano di lavoro in ABS con alzatina di contenimento su tre lati e bordo anteriore anti-sgocciolamento, n. 4 cassetti a estrazione totale. Chiusura a chiave con sistema centralizzato. Dimensioni 83x65x98 h cm al piano. Portata 400Kg. Maniglioni di spinta su tre lati. N. 4 ruote piroettanti, di cui 2 con sistema di blocco totale a leva.</p>	3
<p><b>Carrello di servizio a due ripiani:</b> struttura Interamente in acciaio inox AISI 304, 4 ruote piroettanti, 2 con freno, misure ingombro cm 82x52x85h. Portata 300Kg.</p>	2
<p><b>Carrello per cure igieniche del malato:</b> struttura in acciaio, con due ante frontali, due maniglie di spinta ergonomiche, n. 2 ripiani regolabili, n. 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno. Misure d'ingombro cm 92x67x114h. Portata 400 Kg.</p>	1
<p><b>Comodino bifronte con tavolo separato:</b> struttura è realizzata in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri epossidiche, cassetto passante dotato di vassoio in ABS, ripiano interno asportabile, di 4 ruote gemellate, antifilo, di cui due con freno, basamento predisposto per l'inserimento del tavolo servitore; portabottiglie laterale esterno, portasciugamani. Carrello servitore Dim. 69x46x92/122 h. La struttura e la colonna per il sollevamento sono realizzate in acciaio verniciato a polveri epossidiche, altezza della colonna è variabile, dotato di n. 4 ruote piroettanti, antifilo, di cui due con freno. Dimensioni cm 62x45x78 h (senza carrello servitore).</p>	26
<p><b>Armadio degenza un posto:</b> struttura e ripiani con pannelli di particelle di legno, finitura melaminica. Ante battenti, piedini in PVC regolabili con un'escursione di 30mm. Ripiano superiore, asta appendiabiti e ripiano inferiore. Dimensioni cm 45x48x195 h.</p>	4
<p><b>Armadio degenza due posti:</b> struttura e ripiani con pannelli di particelle di legno, finitura melaminica. Ante battenti, piedini in PVC regolabili con un'escursione di 30mm. Ripiano superiore, asta appendiabiti e ripiano inferiore. Dimensioni cm 90x48x195 h.</p>	11
<p><b>Poltroncina polifunzionale in polipropilene con braccioli - Impilabile.</b> Telaio fisso, 4 gambe in tubo di acciaio verniciato. Struttura e superfici lisce completamente lavabili e disinfettabili. Portata 110 Kg.</p>	60
<p><b>Cullette ospedaliere per neonati:</b> costituita in materiale plastico trasparente infrangibile con fori di areazione, di facile sanificazione; Carrello di trasporto su n. 4 di cui due con freno singolo, con struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Completa di materassino imbottito, ignifugo, dotato di sistema di supporto basculante della vasca culla, altezza da terra piano materasso 70 cm.</p>	28

<b>Poltrona relax con braccioli:</b> Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, schienale e gambale regolabili mediante pompa a gas, imbottiture in poliuretano integrale schiumato a freddo, ignifugo, lavabile, braccioli abbattibili a filo seduta e regolabili in altezza. Carico di lavoro sicuro: 150 Kg.	6
<b>Scaletta</b> a due gradini antiscivolo. Antiribaltamento.	1
<b>Sgabello:</b> Struttura interamente in lega leggera con ruote con regolazione in altezza a vite.	2
<b>Armadio farmacia:</b> struttura e i ripiani sono realizzati con pannelli di particelle di legno, a due ante a battente complete di maniglie, rivestimento lavabile e disinfettabile. Ante sono complete di serratura a tre chiusure con doppia chiave anti-shock. Struttura interna girevole verso l'esterno, con montati su supporti a pulsante, completa di 20+20 contenitori termoformati chiusi frontalmente con plexiglass. N. 60 contenitori termoformati chiusi frontalmente con plexiglass dotati di portaetichetta regolabili in profondità. Mobiletto per stupefacenti, realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, spessore 1.2 mm e dotato di chiave a tre mandate. I fianchi sono tamburati. Dimensioni cm 100x67x195 h.	1
<b>Barella ad altezza variabile:</b> base con quattro ruote girevoli bloccabili contemporaneamente, dotata di 5a ruota; sponde di contenimento a scomparsa; materasso rivestito in materiale impermeabile, lavabile e sanificabile, dotata di paracolpi e di alloggiamento porta oggetti; maniglioni rialzati di spinta lato testa e lato piedi; supporto per bombole da 3 e da 5 litri. Dimensioni piano rete 190x60 circa. Portata 300 kg. Asta porta flebo a 4 ganci ad altezza variabile	1